


Гильзы ГЗ-ВЦ цилиндрические, сталь нержавеющая (СТН)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: fiztech.pro-solution.ru | эл. почта: fht@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Гильзы ГЗ-ВЦ из нержавеющей стали используются при измерении температуры сред агрессивных к медным сплавам. Конструкция вварной гильзы цельная, не имеет сварных швов. Присоединение к процессу не резьбовое, гильза приваривается непосредственно на трубопровод. Это самый надежный способ монтажа защитных гильз, он используется для обеспечения максимальной герметичности соединения. Данный способ монтажа эффективен для рабочих сред с высокой скоростью потока, температурой и давлением.

ВАЖНО! Демонтаж такой гильзы затруднен и требует её вырезки из технологической системы.

ВАЖНО! При заказе гильз необходимо обязательно указывать модель термометра, диаметр штока (термобалона) и тип присоединения.

Длина гильзы

Возможные внутренние длины гильз (под монтажную длину штока термометра), мм *

Гильза защитная ГЗ-ВЦ	L64, 67, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 120, 125, 132, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 212, 224, 230, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 335, 355, 375, 400.
-----------------------	---

* **ВАЖНО!** Указана внутренняя длина гильз. Монтажная (внешняя) длина гильз будет зависеть от резьбового присоединения на штоке термометра, в комплекте с которым она будет поставляться или использоваться.

Допустимые скорости потоков

Внешний d / толщина стенки термочехла, мм	Температура рабочей среды в процессе, С°	Плотность рабочей среды в процессе, кг/м3	Внутренняя длина L защитной гильзы, мм Допустимая скорость потока, м/с							
			L100	L120	L160	L200	L250	L315	L400	>L400
*16 / ≥2,75	+20...+400	1000	14,8	11,3	8,2	6,4	5	3,9	3,1	-
		100	44,2	35	25	20	16	12	9,7	-
		10	142,4	113	81	64	50	38	30	-
	+400...+600	1000	11,3	8,5	6,1	4,8	3,8	2,9	2,3	-
		100	33,4	26	19	15	11,9	9,2	7,3	-
		10	107,3	84	61	48	37	29	23	-
*23 / ≥2,75	+20...+400	1000	-	-	15,8	12,55	10	7,75	6,65	-
		100	-	-	52,3	41	31,5	24,5	21	-
		10	-	-	158,1	125,5	95,5	77,5	67,5	-
	+400...+600	1000	-	-	11,1	9,15	7,2	5,5	4,35	-
		100	-	-	36,4	29	23	17,5	15	-
		10	-	-	115,3	91,5	72	55	47,5	-
*35 / ≥2,75	+20...+400	1000	-	-	22	19	16	13	9,5	-
		100	-	-	71	60	50	41	31	-
		10	-	-	220	185	155	126	95	-
	+400...+600	1000	-	-	21	16	12	9,6	7,5	-
		100	-	-	61	48	38	30,5	23	-
		10	-	-	165	140	120	97	75	-

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также

требованиям ГОСТ 12.3.003-91.

Гарантийный срок хранения прибора – 18 месяцев с момента изготовления.

Технические характеристики

Максимальное давление рабочей среды до 60 МПа

Материал гильзы

- сталь нержавеющей 12Х18Н9
- другие сплавы по заказу

Толщина стенки термочехла

не менее 2,75 мм

Модель гильзы

вварная, цельноточеная цилиндрическая

Возможность установки приборов

- термометры ТБф-221
- термометры ТБф-222
- термометры ТБф-223

Средний срок службы

10 лет

Масса, не более

0,3 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: fiztech.pro-solution.ru | эл. почта: fht@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город