

Вакуумметры, мановакуумметры, манометры виброустойчивые коррозионностойкие ДВ8008-ВУф Кс, ДА8008-ВУф Кс, ДМ8008-ВУф Кс SG



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: fiztech.pro-solution.ru | эл. почта: fht@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70
Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Вакуумметры, мановакуумметры, манометры виброустойчивые коррозионностойкие ДВ8008-ВУф Кс, ДА8008-ВУф Кс, ДМ8008-ВУф Кс SG предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления **агрессивных** некристаллизующихся сред (жидкостей, газов), не вступающих в активное взаимодействие с нержавеющей сталью, **в условиях повышенных внешних вибраций и пульсаций среды.**

Полезная статья: Гидрозаполнение манометров

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88.

Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.

Технические характеристики

Номинальный диаметр корпуса	100 мм
Класс точности	1,0
Степень пылевлагозащиты	- IP65 (базовая) - IP67 (по заказу, специальные условия)
Резьба присоединительного штуцера	- M20*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу
Размер квадрата под ключ, мм	22 мм

Расположение штуцера

- радиальное
- эксцентрично-осевое

Устойчивость к климатическим воздействиям

**Диапазон температур измеряемой среды, °С (рекомендуем
подключать прибор к источнику давления посредством отвода-
охладителя)**

- исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (при
заполнении глицерином)
- исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (при
заполнении ПМС-300)

Диапазон температуры окружающей среды, °С

- от -50 до +120 °С (при заполнении
глицерином)
- от -50 до +150 °С (при заполнении ПМС-300)
- от -40 до +60 °С (при заполнении
глицерином)
- от -60 до +50 °С (при заполнении ПМС-300)

Демпфирующая жидкость

- глицерин
- ПМС-300

Виброзащищенность

группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008

Диапазоны измерений

- от 0 до 75% диапазона показаний
избыточного давления
- от 0 до 100% диапазона показаний
вакуумметрического давления

Режимы работы

постоянная нагрузка – от 0 до 75% диапазона показаний

переменная нагрузка – 100 % диапазона показаний

кратковременная перегрузка к верхнему пределу измерений избыточного давления

Масса, не более

0,9 кг

Материал корпуса

нержавеющая сталь

Обечайка

байонетная, нержавеющая сталь

Стекло

многослойное безопасное

Трубчатая пружина

нержавеющая сталь:

- до 10 МПа полувитковая

- от 16 до 60 МПа многовитковая

Штуцер, трибно-секторный механизм

нержавеющая сталь

Циферблат

алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет

Дополнительная опция

стрелка с корректором "0"

Средний срок службы

10 лет

Пределы измеряемого давления

Пределы измерений в системных единицах (кПа, МПа) - базовое исполнение

(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения)

ДВ8008-ВУф Кс (вакуумметр)	-100 - 0 кПа
ДА8008-ВУф Кс (мановакуумметр)	-100 - 60; 150; 300; 500 кПа; -0,1 - 0,9; 1,5; 2,4 МПа
ДМ8008-ВУф Кс (манометр)	0 - 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: fiztech.pro-solution.ru | эл. почта: fht@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город