

Вакуумметры, мановакуумметры, манометры точных измерений ВТИф, МВТИф, МТИф d.100 Без корр."0"



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: fiztech.pro-solution.ru | эл. почта: fht@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Вакуумметры, мановакуумметры, манометры точных измерений ВТИф, МВТИф, МТИф d.100 Без корр."0" предназначены для измерения **с повышенной точностью** избыточного и/или вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода.

Полезная статья: Применение манометров точных измерений

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88.

Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.

Технические характеристики

Номинальный диаметр корпуса	100 мм
Класс точности	- 0,6 - 1,0
Степень пылевлагозащиты	- IP54 (базовая) - IP65 (по заказу)
Резьба присоединительного штуцера	- M20*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу
Размер квадрата под ключ, мм	17 мм

Расположение штуцера	радиальное
Устойчивость к климатическим воздействиям	- исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (базовое) - исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (по заказу)
Диапазон температур измеряемой среды, °С (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охлаждителя)	от -50 до +150 °С
Диапазон температуры окружающей среды, °С	- от -60 до +60 °С (исполнение У2) - от -70 до +60 °С (исполнение УХЛ1)
Виброзащищенность	группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008
Диапазоны измерений	- от 0 до 75% диапазона показаний избыточного давления - от 0 до 100% диапазона показаний вакуумметрического давления постоянная нагрузка – от 0 до 75% диапазона показаний переменная нагрузка – 100 % диапазона показаний кратковременная перегрузка по ГОСТ 2405-88
Режимы работы	
Масса, не более	0,5 кг

Материал корпуса	- сталь, окрашенная в черный цвет (базовый) - нержавеющая сталь (по заказу) - байонетная стальная, окрашенная в черный цвет (базовая) - байонетная, нержавеющая сталь (по заказу)
Обечайка	- для стального корпуса: техническое (базовое) - для нержавеющей корпуса: органическое (базовое) - многослойное безопасное (по заказу)
Стекло	- медный сплав: - до 10 МПа полувитковая - от 16 до 60 МПа многовитковая - медный сплав - алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет
Трубчатая пружина	- аналоговая (базовая) - условная (по заказу)
Штуцер, трибко-секторный механизм	- нет (базовое исполнение) - стрелка с корректором "0" (по заказу)
Циферблат	
Шкала прибора	
Внешний корректор "0" на циферблате	

Средний срок службы

10 лет

Пределы измеряемого давления

Пределы измерений в системных единицах (кПа, МПа) - базовое исполнение

(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения)

ВТИф (вакуумметр)

-100 - 0 кПа

МВТИф (мановакуумметр)

-100 - 60; 150; 300; 500 кПа;

-0,1 - 0,9; 1,5; 2,4 МПа

МТИф (манометр)

0 - 100; 160; 250; 400; 600 кПа;

0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: fiztech.pro-solution.ru | эл. почта: fht@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город