

Действителен с 23.03.2023г.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий-ИП АО "ПО Физтех"
«ПО Физтех»
Сапегин Р.А.
110701107208 ИИН 7010166078
Республика Беларусь

Приборы поставляются с первичной поверкой, межповерочный интервал: кт.2,5; 1,5 - 3 года; кт.1,0 - 2 года;
(Аттестат аккредитации на право проведения "Поверки" №1836 от 13.04.2017г.)

Цена периодической поверки АО "ПО Физтех" указана в отдельном прайс-листе.

Цена поверки Томского ЦСМ указана в отдельном прайс-листе.

Модель термометра, краткие технические характеристики	d *	Кт.	Диапазон показаний термометра, С ⁰	Резьба на гильзе	U гильзы, мм **	Цена без НДС ⁴						
						Шток, d мм						
						ОШ*6	РШ*6	УШ*6				
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ												
По типу присоединения к процессу: ТБф-120 без резьбы на штоке, посадочный диаметр в гильзу - 14 мм. <u>корпус</u> - коррозионностойкая сталь; <u>регулировка</u> - есть, на штоке или корпусе; <u>обечайка</u> - байонет; <u>обечайка d,63 ОШ</u> - запрессованная; <u>стекло</u> - техническое; <u>шток</u> - нержавеющая сталь; <u>климатическое исполнение</u> - УХЛ1; <u>виброзащищенность</u> - N2. <u>Термометр может использоваться</u> - - в комплекте с гильзой ГЗЛ-РТ; - в комплекте с гильзой ГЗ-РТ ¹.	63	2,5	-30...0...70; -40...0...60; -50...0...50. 0...60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ¹ .	G1/2 M20*1,5 1/2NPT	46 ²	640,20 Р	-	-				
					64 ²	699,60 Р	1 108,80 Р	-				
					100	792,00 Р	1 174,80 Р	-				
					150	970,20 Р	1 313,40 Р	-				
					200	1 326,60 Р	1 471,80 Р	-				
					250	1 452,00 Р	1 749,00 Р	-				
					300	1 603,80 Р	2 052,60 Р	-				
					350	1 821,60 Р	2 197,80 Р	-				
	80	1,5		G1/2 M20*1,5 1/2NPT	46 ²	831,60 Р	-	-				
					64 ²	904,20 Р	-	-				
					100	983,40 Р	-	-				
					150	1 207,80 Р	-	-				
					200	1 359,60 Р	-	-				
					250	1 511,40 Р	-	-				
					300	1 669,80 Р	-	-				
					350	1 821,60 Р	-	-				
	100				46 ³	1 016,40 Р	1 504,80 Р	-				
					64 ²	1 049,40 Р	1 564,20 Р	-				
					100	1 148,40 Р	1 663,20 Р	-				
					150	1 273,80 Р	1 755,60 Р	-				
					200	1 471,80 Р	1 966,80 Р	-				
					250	1 617,00 Р	2 085,60 Р	-				
					300	1 808,40 Р	2 138,40 Р	-				
					350	1 973,40 Р	2 356,20 Р	-				
	160				64 ²	1 465,20 Р	1 973,40 Р	-				
					100	1 511,40 Р	2 052,60 Р	-				
					150	1 669,80 Р	2 125,20 Р	-				
					200	2 019,60 Р	2 204,40 Р	-				
					250	2 145,00 Р	2 277,00 Р	-				
					300	2 303,40 Р	2 356,20 Р	-				
					350	2 461,80 Р	2 508,00 Р	-				

* указан номинальный диаметр корпуса приборов.

** возможно изготовление приборов с длинами гильз в комплекте из следующего ряда: U46, 64, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400.

ВАЖНО! Приборы поставляются только в комплекте с гильзами. Указана монтажная (внешняя) длина гильз, которая считается от опорной поверхности и включает в себя резьбовое присоединение к процессу или другому оборудованию.

1 - приборы с диапазоном показаний >250С° поставляются только с гильзами из нержавеющей стали.

2 - только для приборов с диапазонами показаний ≥100С°.

3 - только для приборов с диапазонами показаний ОШ ≥100С°, РШ ≥160С°.

4 - указаны цены термометров в комплекте с гильзами ГЗЛ-РТ, стоимость приборов в комплекте с гильзами ГЗ-РТ - по запросу.

Модель термометра, краткие технические характеристики	IP	Кт.	Диапазон показаний термометра, С ⁰ *	Шток, d мм	Резьба на гильзе	U гильзы, мм **	Цена без НДС ²		
							d прибора, мм ***		
							80	100	160
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ									
По типу присоединения к процессу: ТБф-220 ТБф-220 ВУ ⁴ без резьбы на штоке, посадочный диаметр в гильзу - 18 мм. <u>корпус</u> - нержавеющая сталь; <u>регулировка d.80</u> - есть, на корпусе; <u>регулировка d.100,160</u> - нет; <u>обечайка</u> - байонет; <u>стекло IP54</u> - техническое; <u>стекло IP65</u> - безопасное; <u>шток</u> - нержавеющая сталь; <u>рабочее давление на гильзе</u> - 6,3 МПа; <u>климатическое исполнение</u> - УХЛ1; <u>виброзащищенность</u> - N2. При заполнении силиконом: <u>виброзащищенность</u> - V4 ⁴; <u>стекло IP54</u> - органическое; <u>демпфирующая жидкость</u> - ПМС-300 ⁴. Термометр может использоваться - только в комплекте с гильзой ГЗ-РТ.	IP54 IP56 ¹	1,5 1,0 ¹	-10...0...110; -20...0...40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330; -30...0...50, 70, 90, 120, 170, 220, 270, 320; -40...0...40, 60, 70, 110, 160, 210, 260, 310;	ОШ*6 ОШ*8 ОШ*1 0 ¹	G1/2 M20*1,5 1/2NPT M27*1,5(2) ³ M33*1,5(2) ³ G3/4 ³	64	1 386,00 Р	1 782,00 Р	3 234,00 Р
						67 - 100	1 504,80 Р	1 848,00 Р	3 366,00 Р
						106 - 150	1 636,80 Р	1 993,20 Р	3 524,40 Р
						160 - 200	1 788,60 Р	2 138,40 Р	3 682,80 Р
						212 - 250	1 848,00 Р	2 283,60 Р	3 841,20 Р
						265 - 300	1 887,60 Р	2 428,80 Р	3 999,60 Р
						315 - 355	2 428,80 Р	2 574,00 Р	4 158,00 Р
						375 - 400	2 838,00 Р	2 719,20 Р	4 316,40 Р
				РШ*6 РШ*8 РШ*1 0 ¹		64	-	2 072,40 Р	3 762,00 Р
						67 - 100	-	2 178,00 Р	3 960,00 Р
						106 - 150	-	2 323,20 Р	4 118,40 Р
						160 - 200	-	2 468,40 Р	4 276,80 Р
						212 - 250	-	2 613,60 Р	4 435,20 Р
						265 - 300	-	2 758,80 Р	4 593,60 Р
						315 - 355	-	2 904,00 Р	4 752,00 Р
						375 - 400	-	3 049,20 Р	4 910,40 Р
				УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹		64	4 923,60 Р	4 052,40 Р	5 834,40 Р
						67 - 100	5 082,00 Р	4 158,00 Р	5 940,00 Р
						106 - 150	5 346,00 Р	4 356,00 Р	6 138,00 Р
						160 - 200	5 590,20 Р	4 554,00 Р	6 336,00 Р
						212 - 250	5 768,40 Р	4 752,00 Р	6 534,00 Р
						265 - 300	5 847,60 Р	4 950,00 Р	6 732,00 Р
						315 - 355	5 940,00 Р	5 148,00 Р	6 930,00 Р
						375 - 400	6 025,80 Р	5 346,00 Р	7 128,00 Р
	IP65 IP67 ¹	1,0 1,5 ¹	-50...0...50, 100, 150, 200, 250, 300; -60...0...60, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300. 0...50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600.	ОШ*6 ОШ*8 ОШ*1 0 ¹	G1/2 M20*1,5 1/2NPT M27*1,5(2) ³ M33*1,5(2) ³ G3/4 ³	64	-	4 488,00 Р	6 468,00 Р
						67 - 100	-	4 620,00 Р	6 600,00 Р
						106 - 150	-	4 818,00 Р	6 798,00 Р
						160 - 200	-	5 016,00 Р	6 996,00 Р
						212 - 250	-	5 214,00 Р	7 194,00 Р
						265 - 300	-	5 412,00 Р	7 392,00 Р
						315 - 355	-	5 610,00 Р	7 590,00 Р
						375 - 400	-	5 808,00 Р	7 788,00 Р
				РШ*6 РШ*8 РШ*1 0 ¹		64	-	5 148,00 Р	7 128,00 Р
						67 - 100	-	5 280,00 Р	7 260,00 Р
						106 - 150	-	5 478,00 Р	7 458,00 Р
						160 - 200	-	5 676,00 Р	7 656,00 Р
						212 - 250	-	5 874,00 Р	7 854,00 Р
						265 - 300	-	6 072,00 Р	8 052,00 Р
						315 - 355	-	6 270,00 Р	8 250,00 Р
						375 - 400	-	6 468,00 Р	8 448,00 Р
				УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹		64	-	7 128,00 Р	9 108,00 Р
						67 - 100	-	7 260,00 Р	9 240,00 Р
						106 - 150	-	7 458,00 Р	9 438,00 Р
						160 - 200	-	7 656,00 Р	9 636,00 Р
						212 - 250	-	7 854,00 Р	9 834,00 Р
						265 - 300	-	8 052,00 Р	10 032,00 Р
						315 - 355	-	8 250,00 Р	10 230,00 Р
						375 - 400	-	8 448,00 Р	10 428,00 Р

* есть ограничения при производстве (См. Таблица №1). По заказу потребителя может быть выражен в других единицах измерения.

** возможно изготовление приборов с длинами гильз в комплекте из следующего стандартного ряда: U64, 67, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 120, 125, 132, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 212, 224, 230, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 335, 355, 375, 400, 425, 450, 475;

только с диаметром гильзы ≥12 мм: U500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 950;

только с диаметром гильзы 14 мм: U1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500.

ВАЖНО! Приборы поставляются только в комплекте с гильзами. Указана монтажная (внешняя) длина гильз, которая считается от опорной поверхности и включает в себя резьбовое присоединение к процессу или другому оборудованию.

*** указан номинальный диаметр корпуса приборов.

¹ - стоимость увеличивается на **375 руб.** Возможны специальные условия для производства. Скидка на наценку не предоставляется.

² - указаны цены термометров без гильз в комплекте, стоимость гильз указана в отдельном прайс-листе. Защитные гильзы по умолчанию комплектуются уплотнительными кольцами из медного сплава, стоимость уплотнительных колец указана в отдельном прайс-листе.

³ - только для приборов с монтажной длиной гильзы в комплекте ≥U100.

⁴ - только для приборов d.100,160 с диапазоном показаний ≤200С⁰. Стоимость увеличивается на **1500 руб.** Скидка на наценку не предоставляется.

Модель термометра, краткие технические характеристики	IP	Кт.	Диапазон показаний термометра, С ⁰ *	Шток, d мм	Резьба на штоке	L штока, мм **	Цена без НДС ³		
							d прибора, мм ***		
							80	100	160
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ									
По типу присоединения к процессу: ТБф-221 ТБф-221 ВУ ⁶ фиксированная внешняя резьба на штоке. корпус - нержавеющая сталь; регулировка d.80 - есть, на корпусе; регулировка d.100,160 - нет; обечайка - байонет; стекло IP54 - техническое; стекло IP65 - безопасное; шток - нержавеющая сталь; рабочее давление на штоке - 6,3 МПа; климатическое исполнение - УХЛ1; виброзащищенность - N2. При заполнении силиконом: виброзащищенность - V4 ⁶; стекло IP54 - органическое; демпфирующая жидкость - ПМС-300 ⁶. Термометр может использоваться: - без гильзы, напрямую в процесс; - в комплекте с гильзой ГЗ.	IP54 IP56 ¹	1,5 1,0 ¹	-10...0...110; -20...0...40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330; -30...0...50, 70, 90, 120, 170, 220, 270, 320; -40...0...40, 60, 70, 110, 160, 210, 260, 310;	ОШ*6 ОШ*8 ОШ*1 0 ¹	M14*1,5 ²⁴ M16*1,5 ² M18*1,5 ² G1/2 M20*1,5 1/2NPT M27*1,5(2) ²⁵ M33*1,5(2) ²⁵ G3/4 ²⁵	64	1 386,00 Р	1 782,00 Р	3 234,00 Р
						67 - 100	1 504,80 Р	1 848,00 Р	3 366,00 Р
						106 - 150	1 636,80 Р	1 993,20 Р	3 524,40 Р
						160 - 200	1 788,60 Р	2 138,40 Р	3 682,80 Р
						212 - 250	1 848,00 Р	2 283,60 Р	3 841,20 Р
						265 - 300	1 887,60 Р	2 428,80 Р	3 999,60 Р
						315 - 355	2 428,80 Р	2 574,00 Р	4 158,00 Р
						375 - 400	2 838,00 Р	2 719,20 Р	4 316,40 Р
						64	-	2 072,40 Р	3 762,00 Р
						67 - 100	-	2 178,00 Р	3 960,00 Р
						106 - 150	-	2 323,20 Р	4 118,40 Р
						160 - 200	-	2 468,40 Р	4 276,80 Р
				212 - 250	-	2 613,60 Р	4 435,20 Р		
				265 - 300	-	2 758,80 Р	4 593,60 Р		
				315 - 355	-	2 904,00 Р	4 752,00 Р		
				375 - 400	-	3 049,20 Р	4 910,40 Р		
				УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹	64	4 923,60 Р	4 052,40 Р	5 834,40 Р	
					67 - 100	5 082,00 Р	4 158,00 Р	5 940,00 Р	
					106 - 150	5 346,00 Р	4 356,00 Р	6 138,00 Р	
					160 - 200	5 590,20 Р	4 554,00 Р	6 336,00 Р	
					212 - 250	5 768,40 Р	4 752,00 Р	6 534,00 Р	
					265 - 300	5 847,60 Р	4 950,00 Р	6 732,00 Р	
					315 - 355	5 940,00 Р	5 148,00 Р	6 930,00 Р	
					375 - 400	6 025,80 Р	5 346,00 Р	7 128,00 Р	
	ОШ*6 ОШ*8 ОШ*1 0 ¹	64	-		4 488,00 Р	6 468,00 Р			
		67 - 100	-		4 620,00 Р	6 600,00 Р			
		106 - 150	-		4 818,00 Р	6 798,00 Р			
		160 - 200	-		5 016,00 Р	6 996,00 Р			
		212 - 250	-	5 214,00 Р	7 194,00 Р				
		265 - 300	-	5 412,00 Р	7 392,00 Р				
		315 - 355	-	5 610,00 Р	7 590,00 Р				
		375 - 400	-	5 808,00 Р	7 788,00 Р				
		RШ*6 RШ*8 RШ*1 0 ¹	64	-	5 148,00 Р	7 128,00 Р			
			67 - 100	-	5 280,00 Р	7 260,00 Р			
			106 - 150	-	5 478,00 Р	7 458,00 Р			
			160 - 200	-	5 676,00 Р	7 656,00 Р			
	212 - 250		-	5 874,00 Р	7 854,00 Р				
	265 - 300		-	6 072,00 Р	8 052,00 Р				
	315 - 355		-	6 270,00 Р	8 250,00 Р				
	375 - 400		-	6 468,00 Р	8 448,00 Р				
	УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹		64	-	7 128,00 Р	9 108,00 Р			
			67 - 100	-	7 260,00 Р	9 240,00 Р			
			106 - 150	-	7 458,00 Р	9 438,00 Р			
			160 - 200	-	7 656,00 Р	9 636,00 Р			
		212 - 250	-	7 854,00 Р	9 834,00 Р				
		265 - 300	-	8 052,00 Р	10 032,00 Р				
		315 - 355	-	8 250,00 Р	10 230,00 Р				
		375 - 400	-	8 448,00 Р	10 428,00 Р				

* есть ограничения при производстве (См. Таблица №1). По заказу потребителя может быть выражен в других единицах измерения.

** возможно изготовление приборов с длинами штока из следующего стандартного ряда: L64, 67, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 120, 125, 132, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 212, 224, 230, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 335, 355, 375, 400, 425, 450, 475;

только с диаметром термобаллона ≥8 мм: L500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 950;

только с диаметром термобаллона 10 мм: L1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500.

ВАЖНО! Указана монтажная (внешняя) длина штока, которая считается от опорной поверхности и включает в себя резьбовое присоединение к процессу или другому оборудованию (См. Таблица №3).

*** указан номинальный диаметр корпуса приборов.

1 - стоимость увеличивается на **375 руб.** Возможны специальные условия для производства. Скидка на наценку не предоставляется.

2 - стоимость увеличивается на **750 руб.** Скидка на наценку не предоставляется.

3 - указаны цены термометров без гильз в комплекте, стоимость гильз указана в отдельном прайс-листе. Приборы по умолчанию комплектуются уплотнительными кольцами из медного сплава, стоимость уплотнительных колец указана в отдельном прайс-листе.

4 - только для приборов с диаметром термобаллона ≤8 мм.

5 - только для приборов с монтажной длиной штока ≥L100.

6 - только для приборов d.100,160 с диапазоном показаний ≤200С⁰. Стоимость увеличивается на **1500 руб.** Скидка на наценку не предоставляется.

Модель термометра, краткие технические характеристики	IP	Кт.	Диапазон показаний термометра, С ⁰ *	Шток, d мм	Резьба на штоке	L штока, мм **	Цена без НДС ³		
							d прибора, мм ***		
							80	100	160
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ									
По типу присоединения к процессу: ТБф-222 ТБф-222 ВУ ⁵ свободная внешняя резьба на штоке. <u>корпус</u> - нержавеющая сталь; <u>регулировка d.80</u> - есть, на корпусе; <u>регулировка d.100,160</u> - нет; <u>обечайка</u> - байонет; <u>стекло IP54</u> - техническое; <u>стекло IP65</u> - безопасное; <u>шток</u> - нержавеющая сталь; <u>рабочее давление на штоке</u> - 6,3 МПа; <u>климатическое исполнение</u> - УХЛ1; <u>виброзащищенность</u> - N2. При заполнении силиконом: <u>виброзащищенность</u> - V4 ⁵; <u>стекло IP54</u> - органическое; <u>демпфирующая жидкость</u> - ПМС-300 ⁵. <u>Термометр может использоваться:</u> - без гильзы, напрямую в процесс; - в комплекте с гильзой ГЗ.	IP54 IP56 ¹	1,5 1,0 ¹	-10...0...110; -20...0...40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330; -30...0...50, 70, 90, 120, 170, 220, 270, 320; -40...0...40, 60, 70, 110, 160, 210, 260, 310; -50...0...50, 100, 150, 200, 250, 300; -60...0...60, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300; 0...50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600.	ОШ*6 ОШ*8 ОШ*1 0 ¹	G1/2 M20*1,5 M27*1,5(2) ^{2 4} M33*1,5(2) ^{2 4}	64	-	3 432,00 Р	4 884,00 Р
						67 - 100	-	3 498,00 Р	5 016,00 Р
						106 - 150	-	3 643,20 Р	5 174,40 Р
						160 - 200	-	3 788,40 Р	5 332,80 Р
						212 - 250	-	3 933,60 Р	5 491,20 Р
						265 - 300	-	4 078,80 Р	5 649,60 Р
						315 - 355	-	4 224,00 Р	5 808,00 Р
						375 - 400	-	4 369,20 Р	5 966,40 Р
				РШ*6 РШ*8 РШ*1 0 ¹		64	-	3 722,40 Р	5 412,00 Р
						67 - 100	-	3 828,00 Р	5 610,00 Р
						106 - 150	-	3 973,20 Р	5 768,40 Р
						160 - 200	-	4 118,40 Р	5 926,80 Р
						212 - 250	-	4 263,60 Р	6 085,20 Р
						265 - 300	-	4 408,80 Р	6 243,60 Р
						315 - 355	-	4 554,00 Р	6 402,00 Р
						375 - 400	-	4 699,20 Р	6 560,40 Р
				УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹		64	-	5 702,40 Р	7 484,40 Р
						67 - 100	-	5 808,00 Р	7 590,00 Р
						106 - 150	-	6 006,00 Р	7 788,00 Р
						160 - 200	-	6 204,00 Р	7 986,00 Р
						212 - 250	-	6 402,00 Р	8 184,00 Р
						265 - 300	-	6 600,00 Р	8 382,00 Р
						315 - 355	-	6 798,00 Р	8 580,00 Р
						375 - 400	-	6 996,00 Р	8 778,00 Р
	IP65 IP67 ¹	1,0 1,5 ¹	ОШ*6 ОШ*8 ОШ*1 0 ¹	64		-	6 138,00 Р	8 118,00 Р	
				67 - 100		-	6 270,00 Р	8 250,00 Р	
				106 - 150		-	6 468,00 Р	8 448,00 Р	
				160 - 200		-	6 666,00 Р	8 646,00 Р	
				212 - 250		-	6 864,00 Р	8 844,00 Р	
				265 - 300		-	7 062,00 Р	9 042,00 Р	
				315 - 355		-	7 260,00 Р	9 240,00 Р	
				375 - 400		-	7 458,00 Р	9 438,00 Р	
			РШ*6 РШ*8 РШ*1 0 ¹	64		-	6 798,00 Р	8 778,00 Р	
				67 - 100		-	6 930,00 Р	8 910,00 Р	
				106 - 150		-	7 128,00 Р	9 108,00 Р	
				160 - 200		-	7 326,00 Р	9 306,00 Р	
				212 - 250		-	7 524,00 Р	9 504,00 Р	
				265 - 300		-	7 722,00 Р	9 702,00 Р	
				315 - 355		-	7 920,00 Р	9 900,00 Р	
				375 - 400		-	8 118,00 Р	10 098,00 Р	
			УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹	64		-	8 778,00 Р	10 758,00 Р	
				67 - 100		-	8 910,00 Р	10 890,00 Р	
				106 - 150		-	9 108,00 Р	11 088,00 Р	
				160 - 200		-	9 306,00 Р	11 286,00 Р	
				212 - 250		-	9 504,00 Р	11 484,00 Р	
				265 - 300		-	9 702,00 Р	11 682,00 Р	
				315 - 355		-	9 900,00 Р	11 880,00 Р	
				375 - 400		-	10 098,00 Р	12 078,00 Р	

* есть ограничения при производстве (См. Таблица №1). По заказу потребителя может быть выражен в других единицах измерения.

** возможно изготовление приборов с длинами штока из следующего стандартного ряда: L64, 67, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 120, 125, 132, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 212, 224, 230, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 335, 355, 375, 400, 425, 450, 475;

только с диаметром термобаллона ≥8 мм: L500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 950;

только с диаметром термобаллона 10 мм: L1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500.

ВАЖНО! Указана монтажная (внешняя) длина штока, которая считается от опорной поверхности и включает в себя резьбовое присоединение к процессу или другому оборудованию (См. Таблица №3).

*** указан номинальный диаметр корпуса приборов.

1 - стоимость увеличивается на **375 руб.** Возможны специальные условия для производства. Скидка на наценку не предоставляется.

2 - стоимость увеличивается на **750 руб.** Скидка на наценку не предоставляется.

3 - указаны цены термометров без гильз в комплекте, стоимость гильз указана в отдельном прайс-листе. Приборы по умолчанию комплектуются уплотнительными кольцами из медного сплава, стоимость уплотнительных колец указана в отдельном прайс-листе.

4 - только для приборов с монтажной длиной штока ≥L100.

5 - только для приборов d.100, 160 с диапазоном показаний ≤200С⁰. Стоимость увеличивается на **1500 руб.** Скидка на наценку не предоставляется.

Модель термометра, краткие технические характеристики	IP	Кт.	Диапазон показаний термометра, С°*	Шток, d мм	Резьба на штоке	L штока, мм **	Цена без НДС ³		
							d прибора, мм ***		
							80	100	160
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ									
По типу присоединения к процессу: ТБф-223 ТБф-223 ВУ ⁴ свободная, перемещаемая внешняя резьба на штоке. <u>корпус</u> - нержавеющая сталь; <u>регулировка d.80</u> - есть, на корпусе; <u>регулировка d.100,160</u> - нет; <u>обечайка</u> - байонет; <u>стекло IP54</u> - техническое; <u>стекло IP65</u> - безопасное; <u>шток</u> - нержавеющая сталь; <u>рабочее давление на штоке</u> - 6,3 МПа; <u>климатическое исполнение</u> - УХЛ1; <u>виброзащищенность</u> - N2. <u>При заполнении силиконом:</u> <u>виброзащищенность</u> - V4 ⁴; <u>стекло IP54</u> - органическое; <u>демпфирующая жидкость</u> - ПМС-300 ⁴. <u>Термометр может использоваться:</u> - только в комплекте с гильзой ГЗ.	IP54 IP56 ¹	1,5 1,0 ¹	-10...0...110; -20...0...40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330 ² ; -30...0...50, 70, 90, 120, 170, 220, 270, 320 ² ; -40...0...40, 60, 70, 110, 160, 210, 260, 310 ² ; -50...0...50, 100, 150, 200, 250, 300 ² ; -60...0...60, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300 ² ; 0...50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 ² .	ОШ*6 ОШ*8 ОШ*1 0 ¹	G1/2 M20*1,5 1/2NPT	64	-	3 432,00 Р	4 884,00 Р
						67 - 100	-	3 498,00 Р	5 016,00 Р
						106 - 150	-	3 643,20 Р	5 174,40 Р
						160 - 200	-	3 788,40 Р	5 332,80 Р
						212 - 250	-	3 933,60 Р	5 491,20 Р
						265 - 300	-	4 078,80 Р	5 649,60 Р
				РШ*6 РШ*8 РШ*1 0 ¹	315 - 355	-	4 224,00 Р	5 808,00 Р	
					375 - 400	-	4 369,20 Р	5 966,40 Р	
					64	-	3 722,40 Р	5 412,00 Р	
					67 - 100	-	3 828,00 Р	5 610,00 Р	
					106 - 150	-	3 973,20 Р	5 768,40 Р	
					160 - 200	-	4 118,40 Р	5 926,80 Р	
	УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹	212 - 250	-	4 263,60 Р	6 085,20 Р				
		265 - 300	-	4 408,80 Р	6 243,60 Р				
		315 - 355	-	4 554,00 Р	6 402,00 Р				
		375 - 400	-	4 699,20 Р	6 560,40 Р				
		64	-	5 702,40 Р	7 484,40 Р				
		67 - 100	-	5 808,00 Р	7 590,00 Р				
	ОШ*6 ОШ*8 ОШ*1 0 ¹	106 - 150	-	6 006,00 Р	7 788,00 Р				
		160 - 200	-	6 204,00 Р	7 986,00 Р				
		212 - 250	-	6 402,00 Р	8 184,00 Р				
		265 - 300	-	6 600,00 Р	8 382,00 Р				
		315 - 355	-	6 798,00 Р	8 580,00 Р				
		375 - 400	-	6 996,00 Р	8 778,00 Р				
	РШ*6 РШ*8 РШ*1 0 ¹	64	-	6 138,00 Р	8 118,00 Р				
		67 - 100	-	6 270,00 Р	8 250,00 Р				
		106 - 150	-	6 468,00 Р	8 448,00 Р				
		160 - 200	-	6 666,00 Р	8 646,00 Р				
		212 - 250	-	6 864,00 Р	8 844,00 Р				
		265 - 300	-	7 062,00 Р	9 042,00 Р				
	УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹	315 - 355	-	7 260,00 Р	9 240,00 Р				
		375 - 400	-	7 458,00 Р	9 438,00 Р				
		64	-	7 798,00 Р	8 778,00 Р				
		67 - 100	-	6 930,00 Р	8 910,00 Р				
		106 - 150	-	7 128,00 Р	9 108,00 Р				
		160 - 200	-	7 326,00 Р	9 306,00 Р				
	УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹	212 - 250	-	7 524,00 Р	9 504,00 Р				
		265 - 300	-	7 722,00 Р	9 702,00 Р				
		315 - 355	-	7 920,00 Р	9 900,00 Р				
		375 - 400	-	8 118,00 Р	10 098,00 Р				
		64	-	8 778,00 Р	10 758,00 Р				
		67 - 100	-	8 910,00 Р	10 890,00 Р				
	УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹	106 - 150	-	9 108,00 Р	11 088,00 Р				
		160 - 200	-	9 306,00 Р	11 286,00 Р				
		212 - 250	-	9 504,00 Р	11 484,00 Р				
		265 - 300	-	9 702,00 Р	11 682,00 Р				
		315 - 355	-	9 900,00 Р	11 880,00 Р				
		375 - 400	-	10 098,00 Р	12 078,00 Р				

* есть ограничения при производстве (См. Таблица №2). По заказу потребителя может быть выражен в других единицах измерения.

** возможно изготовление приборов с длинами штока из следующего стандартного ряда: L64, 67, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 120, 125, 132, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 212, 224, 230, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 335, 355, 375, 400, 425, 450, 475;

только с диаметром термобаллона ≥8 мм: L500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 950;

только с диаметром термобаллона 10 мм: L1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500.

ВАЖНО! Указана монтажная (внешняя) длина штока, которая считается от опорной поверхности и включает в себя резьбовое присоединение к процессу или другому оборудованию (См. Таблица №3).

*** указан номинальный диаметр корпуса приборов.

1 - стоимость увеличивается на **375 руб.** Возможны специальные условия для производства. Скидка на наценку не предоставляется.

2 - стоимость приборов с диапазоном показаний >250С⁰ увеличивается на **3750 руб.** Скидка на наценку не предоставляется.

3 - указаны цены термометров без гильз в комплекте, стоимость гильз указана в отдельном прайс-листе. Приборы по умолчанию комплектуются уплотнительными кольцами из медного сплава, стоимость уплотнительных колец указана в отдельном прайс-листе.

4 - только для приборов d.100,160 с диапазоном показаний ≤200С⁰. Стоимость увеличивается на **1500 руб.** Скидка на наценку не предоставляется.

Модель термометра, краткие технические характеристики	IP	Кт.	Диапазон показаний термометра, С ⁰ *	Шток, d мм	Резьба на штоке	L штока, мм **	Цена без НДС ²		
							d прибора, мм ***		
							80	100	160
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ									
<u>По типу присоединения к процессу:</u> ТБф-224 ТБф-224 ВУ ³ фиксированная внутренняя резьба на штоке. ТБф-225 ТБф-225 ВУ ³ свободная внутренняя резьба на штоке. <u>корпус</u> - нержавеющая сталь; <u>регулировка d.80</u> - есть, на корпусе; <u>регулировка d.100,160</u> - нет; <u>обечайка</u> - байонет; <u>стекло IP54</u> - техническое; <u>стекло IP65</u> - безопасное; <u>шток</u> - нержавеющая сталь; <u>рабочее давление на штоке</u> - 6,3 МПа; <u>климатическое исполнение</u> - УХЛ1; <u>виброзащищенность</u> - N2. <u>При заполнении силиконом:</u> <u>виброзащищенность</u> - V4 ³; <u>стекло IP54</u> - органическое; <u>демпфирующая жидкость</u> - ПМС-300 ³. <u>Термометр может использоваться:</u> - без гильзы, напрямую в процесс; - в комплекте с гильзой ГЗ специального исполнения.	IP54 IP56 ¹	1,5 1,0 ¹	-10...0...110; -20...0...40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330; -30...0...50, 70, 90, 120, 170, 220, 270, 320; -40...0...40, 60, 70, 110, 160, 210, 260, 310; -50...0...50, 100, 150, 200, 250, 300; -60...0...60, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300; 0...50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600.	ОШ*6 ОШ*8 ОШ*1 0 ¹	G1/2 M20*1,5	64	-	3 432,00 Р	4 884,00 Р
						67 - 100	-	3 498,00 Р	5 016,00 Р
						106 - 150	-	3 643,20 Р	5 174,40 Р
						160 - 200	-	3 788,40 Р	5 332,80 Р
						212 - 250	-	3 933,60 Р	5 491,20 Р
						265 - 300	-	4 078,80 Р	5 649,60 Р
						315 - 355	-	4 224,00 Р	5 808,00 Р
						375 - 400	-	4 369,20 Р	5 966,40 Р
				РШ*6 РШ*8 РШ*1 0 ¹		64	-	3 722,40 Р	5 412,00 Р
						67 - 100	-	3 828,00 Р	5 610,00 Р
						106 - 150	-	3 973,20 Р	5 768,40 Р
						160 - 200	-	4 118,40 Р	5 926,80 Р
						212 - 250	-	4 263,60 Р	6 085,20 Р
						265 - 300	-	4 408,80 Р	6 243,60 Р
						315 - 355	-	4 554,00 Р	6 402,00 Р
						375 - 400	-	4 699,20 Р	6 560,40 Р
	УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹	64	-	5 702,40 Р	7 484,40 Р				
		67 - 100	-	5 808,00 Р	7 590,00 Р				
		106 - 150	-	6 006,00 Р	7 788,00 Р				
		160 - 200	-	6 204,00 Р	7 986,00 Р				
		212 - 250	-	6 402,00 Р	8 184,00 Р				
		265 - 300	-	6 600,00 Р	8 382,00 Р				
		315 - 355	-	6 798,00 Р	8 580,00 Р				
		375 - 400	-	6 996,00 Р	8 778,00 Р				
	IP65 IP67 ¹	1,0 1,5 ¹	ОШ*6 ОШ*8 ОШ*1 0 ¹	G1/2 M20*1,5	64	-	6 138,00 Р	8 118,00 Р	
					67 - 100	-	6 270,00 Р	8 250,00 Р	
					106 - 150	-	6 468,00 Р	8 448,00 Р	
					160 - 200	-	6 666,00 Р	8 646,00 Р	
					212 - 250	-	6 864,00 Р	8 844,00 Р	
					265 - 300	-	7 062,00 Р	9 042,00 Р	
					315 - 355	-	7 260,00 Р	9 240,00 Р	
					375 - 400	-	7 458,00 Р	9 438,00 Р	
			РШ*6 РШ*8 РШ*1 0 ¹		64	-	6 798,00 Р	8 778,00 Р	
					67 - 100	-	6 930,00 Р	8 910,00 Р	
					106 - 150	-	7 128,00 Р	9 108,00 Р	
					160 - 200	-	7 326,00 Р	9 306,00 Р	
					212 - 250	-	7 524,00 Р	9 504,00 Р	
					265 - 300	-	7 722,00 Р	9 702,00 Р	
					315 - 355	-	7 920,00 Р	9 900,00 Р	
					375 - 400	-	8 118,00 Р	10 098,00 Р	
	УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹	64	-	8 778,00 Р	10 758,00 Р				
		67 - 100	-	8 910,00 Р	10 890,00 Р				
		106 - 150	-	9 108,00 Р	11 088,00 Р				
		160 - 200	-	9 306,00 Р	11 286,00 Р				
		212 - 250	-	9 504,00 Р	11 484,00 Р				
		265 - 300	-	9 702,00 Р	11 682,00 Р				
		315 - 355	-	9 900,00 Р	11 880,00 Р				
		375 - 400	-	10 098,00 Р	12 078,00 Р				

* есть ограничения при производстве (См. Таблица №1). По заказу потребителя может быть выражен в других единицах измерения.

** возможно изготовление приборов с длинами штока из следующего стандартного ряда: L64, 67, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 120, 125, 132, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 212, 224, 230, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 335, 355, 375, 400, 425, 450, 475;

только с диаметром термобаллона ≥8 мм: L500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 950;

только с диаметром термобаллона 10 мм: L1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500.

ВАЖНО! Указана монтажная (внешняя) длина штока, которая считается от опорной поверхности и включает в себя резьбовое присоединение к процессу или другому оборудованию (См. Таблица №3).

*** указан номинальный диаметр корпуса приборов.

¹ - стоимость увеличивается на **375 руб.** Возможны специальные условия для производства. Скидка на наценку не предоставляется.

² - указаны цены термометров без гильз в комплекте, стоимость гильз указана в отдельном прайс-листе. Приборы по умолчанию комплектуются уплотнительными кольцами из медного сплава, стоимость уплотнительных колец указана в отдельном прайс-листе.

³ - только для приборов d.100,160 с диапазоном показаний ≤200С⁰. Стоимость увеличивается на **1500 руб.** Скидка на наценку не предоставляется.

Модель термометра, краткие технические характеристики	IP	Кт.	Диапазон показаний термометра, С ⁰ *	Шток, d мм	Резьба на штоке	L штока, мм **	Цена без НДС ³		
							d прибора, мм ***		
							80	100	160
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ									
По типу присоединения к процессу: ТБф-226 ТБф-226 ВУ ⁴ свободная, перемещаемая внутренняя резьба на штоке. <u>корпус</u> - нержавеющая сталь; <u>регулировка d.80</u> - есть, на корпусе; <u>регулировка d.100,160</u> - нет; <u>обечайка</u> - байонет; <u>стекло IP54</u> - техническое; <u>стекло IP65</u> - безопасное; <u>шток</u> - нержавеющая сталь; <u>рабочее давление на штоке</u> - 6,3 МПа; <u>климатическое исполнение</u> - УХЛ1; <u>виброзащищенность</u> - N2. <u>При заполнении силиконом:</u> виброзащищенность - V4 ⁴; <u>стекло IP54</u> - органическое; <u>демпфирующая жидкость</u> - ПМС-300 ⁴. <u>Термометр может использоваться:</u> - только в комплекте с гильзой ГЗ специального исполнения.	IP54 IP56 ¹	1,5 1,0 ¹	-.10...0...110; -.20...0...40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330 ² ; -.30...0...50, 70, 90, 120, 170, 220, 270, 320 ² ; -.40...0...40, 60, 70, 110, 160, 210, 260, 310 ² ;	ОШ*6 ОШ*8 ОШ*1 0 ¹	G1/2 M20*1,5	64	-	3 432,00 Р	4 884,00 Р
						67 - 100	-	3 498,00 Р	5 016,00 Р
						106 - 150	-	3 643,20 Р	5 174,40 Р
						160 - 200	-	3 788,40 Р	5 332,80 Р
						212 - 250	-	3 933,60 Р	5 491,20 Р
						265 - 300	-	4 078,80 Р	5 649,60 Р
						315 - 355	-	4 224,00 Р	5 808,00 Р
						375 - 400	-	4 369,20 Р	5 966,40 Р
				РШ*6 РШ*8 РШ*1 0 ¹		64	-	3 722,40 Р	5 412,00 Р
						67 - 100	-	3 828,00 Р	5 610,00 Р
						106 - 150	-	3 973,20 Р	5 768,40 Р
						160 - 200	-	4 118,40 Р	5 926,80 Р
						212 - 250	-	4 263,60 Р	6 085,20 Р
						265 - 300	-	4 408,80 Р	6 243,60 Р
						315 - 355	-	4 554,00 Р	6 402,00 Р
						375 - 400	-	4 699,20 Р	6 560,40 Р
	УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹	64	-	5 702,40 Р		7 484,40 Р			
		67 - 100	-	5 808,00 Р		7 590,00 Р			
		106 - 150	-	6 006,00 Р		7 788,00 Р			
		160 - 200	-	6 204,00 Р		7 986,00 Р			
		212 - 250	-	6 402,00 Р		8 184,00 Р			
		265 - 300	-	6 600,00 Р		8 382,00 Р			
		315 - 355	-	6 798,00 Р		8 580,00 Р			
		375 - 400	-	6 996,00 Р		8 778,00 Р			
	IP65 IP67 ¹	1,0 1,5 ¹	-.50...0...50, 100, 150, 200, 250, 300 ² ; -.60...0...60, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300 ² ; 0...50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 ² .	ОШ*6 ОШ*8 ОШ*1 0 ¹	G1/2 M20*1,5	64	-	6 138,00 Р	8 118,00 Р
						67 - 100	-	6 270,00 Р	8 250,00 Р
						106 - 150	-	6 468,00 Р	8 448,00 Р
						160 - 200	-	6 666,00 Р	8 646,00 Р
						212 - 250	-	6 864,00 Р	8 844,00 Р
						265 - 300	-	7 062,00 Р	9 042,00 Р
						315 - 355	-	7 260,00 Р	9 240,00 Р
						375 - 400	-	7 458,00 Р	9 438,00 Р
				РШ*6 РШ*8 РШ*1 0 ¹		64	-	6 798,00 Р	8 778,00 Р
						67 - 100	-	6 930,00 Р	8 910,00 Р
						106 - 150	-	7 128,00 Р	9 108,00 Р
						160 - 200	-	7 326,00 Р	9 306,00 Р
						212 - 250	-	7 524,00 Р	9 504,00 Р
						265 - 300	-	7 722,00 Р	9 702,00 Р
						315 - 355	-	7 920,00 Р	9 900,00 Р
						375 - 400	-	8 118,00 Р	10 098,00 Р
	УШ*6 УШ*8 УШ*1 0 ¹	64	-	8 778,00 Р		10 758,00 Р			
		67 - 100	-	8 910,00 Р		10 890,00 Р			
		106 - 150	-	9 108,00 Р		11 088,00 Р			
		160 - 200	-	9 306,00 Р		11 286,00 Р			
		212 - 250	-	9 504,00 Р		11 484,00 Р			
		265 - 300	-	9 702,00 Р		11 682,00 Р			
		315 - 355	-	9 900,00 Р		11 880,00 Р			
		375 - 400	-	10 098,00 Р		12 078,00 Р			

* есть ограничения при производстве (См. Таблица №2). По заказу потребителя может быть выражен в других единицах измерения.

** возможно изготовление приборов с длинами штока из следующего стандартного ряда: L64, 67, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 120, 125, 132, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 212, 224, 230, 236, 250, 265, 280, 300, 315, 335, 355, 375, 400, 425, 450, 475;

только с диаметром термобаллона ≥8 мм: L500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 950;

только с диаметром термобаллона 10 мм: L1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500.

ВАЖНО! Указана монтажная (внешняя) длина штока, которая считается от опорной поверхности и включает в себя резьбовое присоединение к процессу или другому оборудованию (См. Таблица №3).

*** указан номинальный диаметр корпуса приборов.

1 - стоимость увеличивается на 375 руб. Возможны специальные условия для производства. Скидка на наценку не предоставляется.


2 - стоимость приборов с диапазоном показаний >250С⁰ увеличивается на 3750 руб. Скидка на наценку не предоставляется.

3 - указаны цены термометров без гильз в комплекте, стоимость гильз указана в отдельном прайс-листе. Приборы по умолчанию комплектуются уплотнительными кольцами из медного сплава, стоимость уплотнительных колец указана в отдельном прайс-листе.

4 - только для приборов d.100,160 с диапазоном показаний ≤200С⁰. Стоимость увеличивается на 1500 руб. Скидка на наценку не предоставляется.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
сайт: fiztech.pro-solution.ru | эл. почта: fht@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35



Действителен с 23.03.2023г.



Приборы поставляются с первичной поверкой, межповерочный интервал для большинства моделей - 2 года.

(Аттестат аккредитации на право проведения "Поверки" №1836 от 13.04.2017г.)

Цена периодической поверки АО "ПО Физтех" указана в отдельном прайс-листе.

Цена поверки Томского ЦСМ указана в отдельном прайс-листе.

Дополнительные наценки при изготовлении приборов ** - с нестандартной шкалой показаний, с нестандартной ценой деления, с цветовой индикацией шкалы, с дополнительной шкалой или дополнительными символами на циферблате;	
Дополнительные наценки при изменении ** - базового класса точности, базовой степени IP, базового климатического исполнения моделей, для которых это технологически возможно, без НДС:	
d.40 - 108 руб.	d.160 - 180 руб.; ЭКМ - 217,50 руб.
d.50,63 - 135 руб.; ЭКМ - 180 руб.	МТИФ - 240 руб.
d.100 - 165 руб.; ЭКМ - 195 руб.	d.250 - 255 руб.
Стоимость дополнительных исполнений, без НДС **:	
- пломбирование прибора: наклейка на корпусе (для ряда моделей обязательно) - 22,5 руб.*; навесная пломба (возможно только для ряда моделей) - 30 руб.*;	
- установка демпфера: демпфер М3 (МС), демпфер М4 (МС) - 37,5 руб., демпфер М4 (СтН) - 75 руб.;	
- установка стрелки с корректором "0" (только для приборов d.100,160 с байонетной обечайкой) - 112,50 руб.*;	
- красная черта на циферблате - 52,5 руб.;	
- свидетельство о поверке - 120 руб.*, протокол к свидетельству о поверке - 450 руб.*;	
- обезжиривка прибора под кислород - 300 руб. (для моделей ВУф с заполнением - только в исполнении УХЛ1)*;	
- гидрозаполнение прибора глицерином: d.40 - 20 руб.*, d.50 - 25 руб.*, d.63 - 28 руб.*, d.100 - 90 руб.*, d.160 - 200 руб.*;	
- гидрозаполнение прибора ПМС-300: d.40 - 50 руб.*, d.50 - 75 руб.*, d.63 - 85 руб.*, d.100 - 300 руб.*, d.160 - 600 руб.*;	
- фланец для корпуса Ст - d.63: передний - 120 руб., задний - 240 руб.; d.100 - 195 руб., d.160 - 285 руб.;	
- фланец для корпуса СтН - d.63: передний - 165 руб., задний - 240 руб. (кроме ВУф Кс); d.100: передний - 240 руб., задний - 240 руб. (кроме ВУф Кс, ДМ2010ф Кс, ЭКМ ВУ); d.160: передний - 390 руб., задний - 285 руб.;	
- боковая клеммная колодка для ЭКМ (возможно только для ряда моделей) - 225 руб.*;	
- SG для приборов с байонетной обечайкой (кроме ЭКМ): d.100 - 315 руб.*, d.160 - 412,50 руб.*;	
- SG RP для приборов с байонетной обечайкой (кроме ЭКМ): d.100 - 787,50 руб.*, d.160 - 922,50 руб.*; SG RPC: d.100 - 900 руб.*, d.160 - 975 руб.*;	
- RP для общетехнических приборов: d.50 - 45 руб.*, d.63 - 75 руб.*;	
- Техническое стекло с высокой стальной обечайкой (только для ЭКМ IP40,53): d.100 - 495 руб.*, d.160 - 585 руб.*;	
- Скользящие контакты для ЭКМ - 180 руб.*;	
- Условная шкала для МТИФ - 20% к цене прибора;	
- исполнение "Ацетилен", "Газ" для d.100,160,250 - 150 руб.*;	
- экспортное, тропическое (только для моделей в корпусе СтН) исполнение - 40% к цене прибора*; d.40,50,63 - 375 руб.*;	
- нанесение дополнительных символов без замены типового циферблата (в т.ч. NH3, H2S) - 30 руб.*;	
- шильдик с позиционным обозначением прибора (14*60*0,5 мм) - 165 руб.;	
- Защита от перегрузки (только для моделей ВУф Кс d.100,160) - 300 руб.;	

* скидки на данные дополнительные наценки и исполнения не предоставляются.

** ряд моделей могут иметь дополнительные наценки не отраженные в прайс-листе.

Стандартный ряд давлений в Паскаль для вакуумметров, мановакуумметров и манометров согласно ГОСТ 2405-88:	
Ряд давлений в кПа:	Ряд давлений в МПа:
Вакуумметры: -100 - 0 кПа;	-
Мановакуумметры: -100...0...60; 150; 300; 500 кПа;	Мановакуумметры: -0,1...0...0,9; 1,5; 2,4 МПа;
Манометры: 0 - 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа;	Манометры: 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160 МПа.
Стандартный ряд давлений в Паскаль для тягонапометров и напорометров согласно ГОСТ 2405-88:	
Тягонапометры: -1,5...0...2,5 ¹ / -2...0...2 ¹ ; 4 ¹ / -2,5...0...1,5 ¹ / -3...0...3 ¹ / -4...0...2 ¹ ; 6 ¹ / -5...0...5 ¹ / -6...0...4 ¹ ; 10 ¹ / -8...0...8 ¹ / -10...0...6; 15 ¹ / -12,5...0...12,5 ¹ / -15...0...10 ¹ / -20...0...20 кПа;	
Напорометры: 0 - 4 ¹ ; 6 ¹ ; 10 ¹ ; 16; 25; 40 кПа.	

¹ - для напорометров и тягонапометров d.100, 160 производство возможно только с классом точности 2,5.

Модель манометра	Кт.	d**	IP	Резьба	Климат	Вибро защита	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС, руб.	
								РШ	ОШ
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
МП2-Уф исп 1 РШ ² ; ОШ Макс. t +120С ⁰	2,5	40	IP40	M10*1 G1/8 ²	У2	L3	0 - 0,16...10 МПа;	359,04 Р	359,04 Р
							0 - 16...40 МПа	385,44 Р	385,44 Р
МП2-Уф (сварочные) Макс. t +120С ⁰	2,5	50	IP40	M12*1,5 G1/4 ²	У2	L3	Кислород (синий корпус): 0 - 1; 2,5; 16; 25; 40 МПа; Ацетилен (белый корпус): 0 - 0,4; 4 МПа; Газ-пропан (красный корпус): 0 - 0,6 МПа	316,80 Р	-
МП2-Уф РШ; ОШ ² Макс. t +120С ⁰							0 - 0,16...10 МПа;	376,20 Р	435,60 Р
							0 - 16...40 МПа	389,40 Р	448,80 Р
ВП2-Уф, МВП2-Уф, МП2-Уф Макс. t +150С ⁰	2,5 1,5*	63	IP40	M12*1,5 G1/4 ²	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	481,80 Р	488,40 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...40 МПа	495,00 Р	495,00 Р
МП3-Уф исп ЭКО Макс. t +150С ⁰	1,5	100	IP40	M20*1,5 G1/2	У2	L3	0 - 250...600 кПа; 0 - 1...6 МПа	675,84 Р	-
							-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	930,60 Р	1 372,80 Р
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф РШ, ФОШ Опция-навесная пломба. Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	100	IP40	M20*1,5 G1/2 ²	У2	L3	0 - 60 кПа;	1 141,80 Р	1 650,00 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	930,60 Р	1 372,80 Р
							0 - 16...60 МПа	963,60 Р	1 405,80 Р
							-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 399,20 Р	2 046,00 Р
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф РШ, ФОШ Опция-навесная пломба. Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	160	IP40	M20*1,5 G1/2 ²	У2	L3	0 - 60 кПа;	1 650,00 Р	2 508,00 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	1 399,20 Р	2 046,00 Р
							0 - 16...60 МПа	1 452,00 Р	2 125,20 Р
							КОТЛОВЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"		
ДМ8010-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С ⁰	1,5	250	IP40	M20*1,5 G1/2 ²	У2	L3	0 - 100...600 кПа; 0 - 1...25 МПа	3 326,40 Р	-
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	100	IP53 ¹ IP54	M20*1,5 G1/2 ²	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 082,40 Р	-
							0 - 60 кПа;	1 267,20 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	1 029,60 Р	-
							0 - 16...60 МПа	1 069,20 Р	-
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф БС ² Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С ⁰	1,0	100	IP53 ¹ IP54	M20*1,5 G1/2	УХЛ1	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 669,80 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа	1 821,60 Р	-
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	160	IP53 ¹ IP54	M20*1,5 G1/2 ²	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 669,80 Р	-
							0 - 60 кПа;	1 927,20 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	1 610,40 Р	-
							0 - 16...60 МПа	1 643,40 Р	-
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф БС Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С ⁰	1,0	160	IP53 ¹ IP54	M20*1,5 G1/2 ²	УХЛ1	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 428,80 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа	2 587,20 Р	-
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф исп 1 ФОШ ² Макс. t +150С ⁰	2,5	63	IP40	M10*1 M12*1,5 G1/4	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	-	2 574,00 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	-	2 574,00 Р
							0 - 16...40 МПа	-	2 673,00 Р
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	100	IP40	M20*1,5 G1/2 ²	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 613,60 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	2 521,20 Р	-
							0 - 16...60 МПа	2 613,60 Р	-
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	160	IP40	M20*1,5 G1/2 ²	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 963,40 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	2 956,80 Р	-
							0 - 16...60 МПа	3 168,00 Р	-
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф ВУ ² Демпфирующая жидкость - ПМС-300. Макс. t +150С ⁰ .	1,5 1,0*	100	IP54	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2	V4	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	8 349,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа	8 500,80 Р	-

Модель манометра	Кт.	d**	IP	Резьба	Климат	Вибро защита	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС, руб.	
								РШ	ОШ
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	100	IP53	M20*1,5 G1/2 ²	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	4 290,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа ;		
							0 - 16... 60 МПа	4 422,00 Р	
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф SG Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	100	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 ²	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	5 412,00 Р	5 544,00 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа ;		
							0 - 16... 60 МПа	5 913,60 Р	6 072,00 Р
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	160	IP53	M20*1,5 G1/2 ²	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	5 082,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа ;		
							0 - 16... 60 МПа	5 392,00 Р	
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф SG Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 ²	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	7 062,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа ;		
							0 - 16... 60 МПа	7 213,80 Р	-
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф Кс SG Макс. t +150С ⁰ .	1,5 1,0*	100	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 ² 1/2NPT ²	У2	N2	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	7 286,40 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа ;		
							0 - 16... 60 МПа	7 590,00 Р	-
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Кс SG Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 ² 1/2NPT ²	У2	N2	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	9 411,60 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа ;		
							0 - 16... 60 МПа	9 715,20 Р	-
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф ВУ Кс ² Демпфирующая жидкость - ПМС-300. Макс. t +150С ⁰ .	1,5 1,0*	100	IP54	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2	V4	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	16 275,60 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа ;		
							0 - 16... 60 МПа		
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф ВУ Кс ² Демпфирующая жидкость - ПМС-300. Макс. t +150С ⁰ .	1,5 1,0*	100	IP65	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2	V4	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	19 206,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа ;		
							0 - 16... 60 МПа		
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ									
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Cr 1Exd Макс. t +150С ⁰ .	1,5 1,0*	160	IP54	M20*1,5 G1/2 ² 1/2NPT ²	У1	L1	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 60...600 кПа; 0 - 1...60 МПа	18 023,00 Р	-
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Cr 1Exd Кс Макс. t +150С ⁰ .							-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 60...600 кПа; 0 - 1...60 МПа	18 773,00 Р	-
СУДОВЫЕ МАНОМЕТРЫ									
ВТПСф-100-ОМ2, МВТПСф-100-ОМ2, МТПСф-100-ОМ2 Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	100	IP54	M20*1,5 G1/2 ²	ОМ2	N2	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 310,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа ;		
							0 - 16... 60 МПа	3 300,00 Р	-
КИСЛОТОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп К SG ² Корпус высокопрочный термопластик. Прибор не подлежит заполнению.	1,0	160	IP65	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	УХЛ1	N2	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	12 144,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа ;		
							0 - 16... 60 МПа		
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАНОМЕТРЫ									
МВПф, МПф Фл Однострелочный. Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С ⁰	1,5	100	IP54	M20*1,5 G1/2 ²	У3	N3	-0,1 - 1,5; 2,4 МПа	2 310,00 Р	-
							0 - 0,25; 0,6; 1; 1,6; 4; 16 МПа		
МВПф, МПф Фл LED Однострелочный, подсветка-светодиоды. Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С ⁰							-0,1 - 1,5; 2,4 МПа	4 620,00 Р	-
							0 - 0,25; 0,6; 1; 1,6; 4; 16 МПа		
МП-2ф Фл Двустрелочный. Макс. t +150С ⁰	1,5	100	IP54	M12*1,5	У3	L3	0 - 0,6; 1; 1,6 МПа	-	3 960,00 Р
МП-2ф Фл LED Двустрелочный, подсветка-светодиоды. Макс. t +150С ⁰							0 - 0,6; 1; 1,6 МПа	-	7 128,00 Р
АММИАЧНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ВП3А-Уф, МВП3А-Уф, МП3А-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	100	IP40	M20*1,5 G1/2 ²	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 848,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа ;		
							0 - 16... 60 МПа	2 178,00 Р	-
ВП4А-Уф, МВП4А-Уф, МП4А-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С ⁰	1,5 1,0*	160	IP40	M20*1,5 G1/2 ²	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа ; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 310,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа ;		
							0 - 16... 60 МПа	2 640,00 Р	-

Модель манометра	Кт.	d**	IP	Резьба	Климат	Вибро защита	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС, руб.	
								РШ	ОШ
МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ - ТИП "ФТ"									
ДМ 8008-ВУф исп 1 ² Обечайка-завальцованная.	2,5	40	IP65	M10*1 G1/8	У2 ³ УХЛ1 ^{4,5}	L3 ⁵ V4 ^{3,4}	0 - 0,16...10 МПа;	-	699,60 Р
							0 - 16...40 МПа	-	745,80 Р
ДМ 8008-ВУф исп 1 ² Обечайка-завальцованная.	2,5	50	IP65	M12*1,5 G1/4	У2 ³ УХЛ1 ^{4,5}	L3 ⁵ V4 ^{3,4}	0 - 0,16...10 МПа;	844,80 Р	957,00 Р
							0 - 16...40 МПа	851,40 Р	963,60 Р
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 1 Демпфер М3 по умолчанию.	1,5	63	IP54 IP65 ¹	M12*1,5 G1/4 ²	У2 ³ УХЛ1 ^{4,5}	L3 ⁵ V4 ^{3,4}	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	990,00 Р	1 036,20 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	-	1 016,40 Р
							0 - 16...40 МПа	1 016,40 Р	1 036,20 Р
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 1 Ск ² Обечайка-завальцованная. Демпфер М3 по умолчанию.	1,5	63	IP65	M12*1,5 G1/4	У2 ³ УХЛ1 ^{4,5}	L3 ⁵ V4 ^{3,4}	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	-	1 229,00 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	-	1 255,00 Р
							0 - 16...40 МПа	-	1 255,00 Р
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Демпфер М4 по умолчанию.	1,0	100	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2	У2 ³ УХЛ1 ^{4,5}	L3 ⁵ V4 ^{3,4}	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 659,80 Р	2 884,20 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	2 600,40 Р	2 706,00 Р
							0 - 16...60 МПа	2 745,60 Р	2 877,60 Р
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 2 РШ; ОШ ² Демпфер М4 по умолчанию.	1,0	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2	У2 ³ УХЛ1 ^{4,5}	L3 ⁵ V4 ^{3,4}	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	4 890,60 Р	5 174,40 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	4 778,40 Р	5 174,40 Р
							0 - 16...60 МПа	4 969,80 Р	5 623,20 Р
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ - ТИП "ФТ"									
ДМ 8008-ВУф Кс исп 1 ² Обечайка-завальцованная. Демпфер М3 по умолчанию.	2,5	40	IP65	M10*1 G1/8	У2 ³ УХЛ1 ^{4,6}	N2 ⁶ V4 ^{3,4}	0 - 0,16...10 МПа;	-	1 663,20 Р
							0 - 16...40 МПа	-	1 702,80 Р
ДМ 8008-ВУф Кс исп 1 ² Обечайка-завальцованная. Демпфер М3 по умолчанию.	2,5	50	IP65	M12*1,5 G1/4	У2 ³ УХЛ1 ^{4,6}	N2 ⁶ V4 ^{3,4}	0 - 0,16...10 МПа;	1 821,60 Р	1 914,00 Р
							0 - 16...40 МПа	1 953,60 Р	2 046,00 Р
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 1 РШ; ОШ ² Демпфер М3 по умолчанию.	1,5	63	IP65	M12*1,5 G1/4 ²	У2 ³ УХЛ1 ^{4,6}	N2 ⁶ V4 ^{3,4}	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	1 643,40 Р	1 854,60 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	1 518,00 Р	1 782,00 Р
							0 - 16...40 МПа	1 610,40 Р	1 854,60 Р
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 1 Ск ² Обечайка-завальцованная. Демпфер М3 по умолчанию.	1,5	63	IP65	M12*1,5 G1/4	У2 ³ УХЛ1 ^{4,6}	N2 ⁶ V4 ^{3,4}	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	-	2 178,00 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	-	2 244,00 Р
							0 - 16...40 МПа	-	2 244,00 Р
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс РШ; ОШ ² SG Демпфер М4 по умолчанию.	1,0	100	IP65 IP67 ²	M20*1,5 G1/2 1/2NPT ²	У2 ³ УХЛ1 ^{4,6}	N2 ⁶ V4 ^{3,4}	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	4 534,20 Р	4 789,20 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	4 857,60 Р	4 798,20 Р
							0 - 16...60 МПа	4 857,60 Р	4 798,20 Р
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс Б110 ² Обечайка-байонет d.110. Демпфер М4 по умолчанию.	1,0	100	IP65 IP67 ²	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 ³ УХЛ1 ^{4,6}	N2 ⁶ V4 ^{3,4}	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	4 534,20 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	4 857,60 Р	-
							0 - 16...60 МПа;	5 286,60 Р	-
							0 - 100 МПа;	7 009,20 Р	-
							0 - 160 МПа	7 009,20 Р	-
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс Ск ² Обечайка-байонет d.110. Демпфер М4 по умолчанию.	1,0	100	IP65	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 ³ УХЛ1 ^{4,6}	N2 ⁶ V4 ^{3,4}	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	-	5 088,60 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	-	5 431,80 Р
							0 - 16...60 МПа	-	5 431,80 Р
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 РШ; ОШ ² SG Демпфер М4 по умолчанию.	1,0	160	IP65 IP67 ²	M20*1,5 G1/2 1/2NPT ²	У2 ³ УХЛ1 ^{4,6}	N2 ⁶ V4 ^{3,4}	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	5 676,00 Р	6 250,20 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	5 926,80 Р	6 342,60 Р
							0 - 16...60 МПа	5 926,80 Р	6 342,60 Р
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 Б160 ² Обечайка-байонет d.160. Демпфер М4 по умолчанию.	1,0	160	IP65 IP67 ²	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 ³ УХЛ1 ^{4,6}	N2 ⁶ V4 ^{3,4}	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	5 478,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	5 511,00 Р	-
							0 - 16...60 МПа;	5 524,20 Р	-
							0 - 100 МПа;	5 946,60 Р	-
							0 - 160 МПа	7 920,00 Р	-
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ (БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс S SG ² Демпфер М4 по умолчанию.	1,0	100	IP65 IP67 ²	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 ³ УХЛ1 ^{4,6}	N2 ⁶ V4 ^{3,4}	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	7 128,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	7 326,00 Р	-
							0 - 16...60 МПа	7 326,00 Р	-
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 S SG ² Демпфер М4 по умолчанию.	1,0	160	IP65 IP67 ²	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 ³ УХЛ1 ^{4,6}	N2 ⁶ V4 ^{3,4}	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	9 504,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	10 018,80 Р	-
							0 - 16...60 МПа	10 018,80 Р	-
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ8008-ВУф Кс Б/запол Б110 ² Обечайка-байонет d.110. Демпфер М4 по умолчанию.	1,0	100	IP65	M20*1,5 G1/2	УХЛ1	N2	0 - 60 кПа	4 554,00 Р	-
ДМ8008-ВУф Кс исп 2 Б/запол Б160 ² Обечайка-байонет d.160. Демпфер М4 по умолчанию.	1,0	160	IP67 ²	M20*1,5 G1/2 1/2NPT				5 544,00 Р	-

Модель манометра	Кт.	d**	IP	Резьба	Климат	Вибро защита	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС, руб.	
								РШ	ОШ
МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ С корректором "0"									
ВТИф, МВТИф, МТИф Опция-навесная пломба. Внешний корректор. Макс. t +150С ⁰	1,0	160	IP40	M20*1,5	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	6 006,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа		
	0,6	160	IP40	M20*1,5	У2	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	6 006,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа		
	0,4	160	IP40	M20*1,5	У3	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	6 956,40 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа		
МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ С корректором "0"									
ВТИф, МВТИф, МТИф ² Внешний корректор. Макс. t +150С ⁰	0,6	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 УХЛ1 ¹	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	13 695,00 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа		
	0,4	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 УХЛ1 ¹	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	15 028,20 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа		
МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"									
ВТИф, МВТИф, МТИф ² Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С ⁰	1,0 0,6	100	IP54 IP65 ¹	M20*1,5	У2 УХЛ1 ¹	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	2 185,92 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	2 791,80 Р	-
							0 - 16...60 МПа		
ВТИф, МВТИф, МТИф БН Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С ⁰	1,0 0,6	100	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2	У2 УХЛ1 ¹	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	3 187,80 Р	3 418,80 Р
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	3 339,60 Р	3 498,00 Р
							0 - 16...60 МПа		
ВТИф, МВТИф, МТИф Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С ⁰	1,0	160	IP54	M20*1,5	УХЛ1	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	3 874,20 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	4 474,80 Р	-
							0 - 16...60 МПа		
	0,6	160	IP54	M20*1,5	УХЛ1	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	4 171,20 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	4 778,40 Р	-
							0 - 16...60 МПа		
ВТИф, МВТИф, МТИф БН Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С ⁰	1,0	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2	УХЛ1	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	5 583,60 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	6 111,60 Р	-
							0 - 16...60 МПа		
	0,6	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2	УХЛ1	L3	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	6 111,60 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	6 811,20 Р	-
							0 - 16...60 МПа		
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ С корректором "0"									
МВТИ-ВУф, МТИ-ВУф ² Внешний корректор.	0,6	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 ³ УХЛ1 ⁴	V4	-100 - 150...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	13 695,00 Р	-
							0 - 250...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа		
	0,4	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 ³ УХЛ1 ⁴	V4	-100 - 150...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	15 028,20 Р	-
							0 - 250...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа		
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"									
ВТИ-ВУф, МВТИ-ВУф, МТИ-ВУф Демпфер М4 по умолчанию.	1,0	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2	У2 ³ УХЛ1 ⁴	V4	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	7 134,60 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	7 893,60 Р	-
							0 - 16...60 МПа		
	0,6	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2	У2 ³ УХЛ1 ⁴	V4	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	7 893,60 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	9 259,80 Р	-
							0 - 16...60 МПа		
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ С корректором "0"									
ВТИф Кс, МВТИф Кс, МТИф Кс ² Внешний корректор. Макс. t +150С ⁰	0,6	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 УХЛ1 ¹	N2	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	18 037,80 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа		
	0,4	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 УХЛ1 ¹	N2	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	20 044,20 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа		

Модель манометра	Кт.	d**	IP	Резьба	Климат	Вибро защита	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС, руб.	
								РШ	ОШ
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"									
ВТИф Кс, МВТИф Кс, МТИф Кс SG Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С°	1,0	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT ²	У2 УХЛ1 ¹	N2	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	9 259,80 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	9 867,00 Р	-
							0 - 16...60 МПа		
	0,6	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT ²	У2 УХЛ1 ¹	N2	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	10 170,60 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа	10 626,00 Р	-
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ С корректором "0"									
МВТИ-ВУф Кс, МТИ-ВУф Кс ² Внешний корректор.	0,6	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 ³ УХЛ1 ⁴	V4	-100 - 150...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	18 037,80 Р	-
							0 - 250...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа		
	0,4	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 ³ УХЛ1 ⁴	V4	-100 - 150...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	20 044,20 Р	-
							0 - 250...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа		
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"									
ВТИ-ВУф Кс, МВТИ-ВУф Кс, МТИ-ВУф Кс SG Демпфер М4 по умолчанию.	1,0	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT ²	У2 ³ УХЛ1 ⁴	V4	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	9 715,20 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;	10 170,60 Р	-
							0 - 16...60 МПа		
	0,6	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT ²	У2 ³ УХЛ1 ⁴	V4	-100 - 0 кПа; -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	10 553,40 Р	-
							0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа;		
							0 - 16...60 МПа	10 857,00 Р	-
НАПОРОМЕРЫ (МАНОМЕТРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ) - ТИП "ФТ"									
ТНМПф, НМПф РШ; ОШ ² Макс. t +150С°	2,5	63	IP40	M12*1,5 G1/4 ²	У2	L3	Тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений	1 960,20 Р	2 026,20 Р
							Напоромеры: 0 - 4...40 кПа		
ТНМПф, НМПф ² Макс. t +150С°	2,5	63	IP54	M12*1,5 G1/4	У2 УХЛ1 ¹	L3	Тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений	2 508,00 Р	-
							Напоромеры: 0 - 4...40 кПа		
ТНМПф, НМПф Внешний корректор. Макс. t +150С°	2,5 ⁷ 1,5 ⁷	100	IP54	M20*1,5 G1/2	У2 УХЛ1 ¹	L3	Тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений	3 768,60 Р	-
							Напоромеры: 0 - 4...40 кПа		
ТНМПф, НМПф ² Макс. t +150С°	2,5 ⁷ 1,5 ⁷	160	IP40	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2	L3	Тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений	4 884,00 Р	-
							Напоромеры: 0 - 4...40 кПа		
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ НАПОРОМЕРЫ (МАНОМЕТРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ) - ТИП "ФТ"									
ТНМПф Кс, НМПф Кс SG ² Внешний корректор. Макс. t +200С°	2,5 ⁷ 1,5 ⁷	100	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 УХЛ1 ¹	L3	Тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений	9 504,00 Р	-
							Напоромеры: 0 - 4...40 кПа		
	2,5 ⁷ 1,5 ⁷	160	IP54 IP65 ¹	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2 УХЛ1 ¹	L3	Тягонапоромеры: согласно стандартному ряду давлений	10 929,60 Р	-
							Напоромеры: 0 - 4...40 кПа		
БУРОВЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ8008-ВУф Кс исп Б ² Демпфирующая жидкость-ПМС-300. Макс. t +150С°	2,5 1,5 ⁸	100	IP65	M48*2	УХЛ1	V4	0 - 16...40 МПа;	23 100,00 Р	-
							0 - 60 МПа;	27 390,00 Р	-
							0 - 100; 160 МПа	37 950,00 Р	-
		160	IP65	M48*2	УХЛ1	V4	0 - 16...40 МПа;	27 324,00 Р	-
							0 - 60 МПа;	31 878,00 Р	-
							0 - 100; 160 МПа	42 504,00 Р	-
ТЕРМОМАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
МПТ Диапазоны температуры - 0...120, 150 С°. Монтажная L=46, 64, 100 мм	2,5	80	IP40	G1/2	У2	L3	0 - 0,16...2,5 МПа	1 808,40 Р	1 465,20 Р
								1 861,20 Р	1 511,40 Р
								1 914,00 Р	1 564,20 Р
МПТ Диапазоны температуры - 0...120, 150 С°. Монтажная L=46, 64, 100 мм	2,5	100	IP40	G1/2	У2	L3	0 - 0,16...2,5 МПа	1 947,00 Р	1 564,20 Р
								1 999,80 Р	1 610,40 Р
								2 046,00 Р	1 663,20 Р

* Повышение класса точности возможно только для приборов с пределами давления 0-400 кПа...60 МПа.

** указан номинальный диаметр корпуса прибора.

¹ - исполнение по заказу потребителя. Возможно применение дополнительных наценок.

² - прибор, его исполнение или комплектация, изготавливаются под заказ и/или на специальных условиях. Позиция не является складской.

³ - при заполнении прибора глицерином в качестве демпфирующей жидкости. Виброзащита V4. Максимальная t⁰ измеряемой среды до +120 С⁰.

⁴ - при заполнении прибора ПМС-300 в качестве демпфирующей жидкости. Виброзащита V4. Максимальная t⁰ измеряемой среды до +150 С⁰.

⁵ - при поставке прибора без заполнения, "сухим". Виброзащита L3. Максимальная t⁰ измеряемой среды до +150 С⁰.

⁶ - при поставке прибора без заполнения, "сухим". Виброзащита N2. Максимальная t⁰ измеряемой среды до +200 С⁰.

⁷ - класс точности приборов зависит от пределов измеряемого давления, без возможности изменения.

⁸ - только для приборов с пределами давления 0-40...160 МПа.

Расшифровка обозначений исполнений и сокращений приборов:
"Ац" - исполнение для измерения давления ацетилена (с отметкой на циферблате и в паспорте);
"Боковая КК" - исполнение для ряда моделей ЭКМ с боковым расположением клеммной колодки;
"Без корр."0" - исполнение МТИф без внешнего корректора положения стрелки на циферблате;
"Б/заполн" - исполнение ДМ8008-ВУф, ДМ8008-ВУф Кс без демпфирующей жидкости (сухие) с группой виброзащиты L3 и N2 соответственно;
"БН" - исполнение прибора в нержавеющем корпусе с нержавеющей байонетной обечайкой;
"БС" - исполнение прибора в стальном корпусе со стальной байонетной обечайкой;
"Б110, Б160" - исполнение прибора с байонетной обечайкой и указанием ее диаметра в мм;
"Газ" - исполнение для измерения давления не агрессивных газов (с отметкой на циферблате и в паспорте);
"ГП" - Гос.поверка, одно клеймо о поверке - на тыльной стороне прибора. Поверка будет зарегистрирована Томским ЦСМ в Аршине;
"ГП-2К" - Гос.поверка, два клейма о поверке - на стекле и тыльной стороне прибора. Поверка будет зарегистрирована Томским ЦСМ в Аршине;
"ГП-КП" - Гос.поверка, клеймо о поверке на тыльной стороне прибора, клеймо о поверке и подпись поверителя в паспорте прибора. Поверка будет зарегистрирована Томским ЦСМ в Аршине;
"Дата, Год" - исполнение прибора с указанием месяца и года или только года выпуска прибора на циферблате;
"ДТШ" - Дополнительная температурная шкала, исполнение для МП3А-Уф, МП4А-Уф (с доп.температурной шкалой указывающей t ⁰ аммиака);
"ДШ" - Дополнительная шкала, исполнение приборов с двойной шкалой измерений (в заявке обязательно указание единиц измерений для второй шкалы);
"Дем" - демпфер устанавливается в штуцер прибора с любым диапазоном показаний;
"Ех" - исполнение не электрического оборудования для размещения во взрывоопасной зоне (согласно ТР ТС 012);
"Зг" - прибор поставляется в комплекте с заглушкой к дополнительному оборудованию (материал заглушки необходимо указать в заявке);
"МАХ" - Защита от перегрузки, исполнение механизма, которое предотвращает сбой регулировочных настроек при превышении верхнего предела измерений;
"МАХ-150%" - Защита от перегрузки, исполнение прибора, при котором он имеет запас хода пружины Бурдона, позволяющий ему сохранить метрологические характеристики при превышении верхнего предела измерений на 50%;
"КВ20" - исполнение взрывозащищенных приборов с нестандартной резьбой кабельного ввода;
"Корр."0" - исполнение с внешним корректором положения стрелки на циферблате, который расположен на стекле или корпусе прибора;
"Кожух" - приборы d.50,63 поставляются в комплекте с защитным кожухом, в зависимости от измеряемой среды кожухи могут иметь цветовую индикацию;
"Кис" - прибор поставляется обезжиренным (с отметкой на циферблате и в паспорте);
"Черта ..." - нанесение технологической красной черты на циферблат (в заявке обязательно указание на какой отметке);
"Ном" - номер на циферблат прибора, внесение в паспорт;
"НомГр" - номер на корпусе прибора, внесение в паспорт. Номер наносится на корпус прибора методом гравировки;
"ОШ" - исполнение прибора с осевым расположением штуцера (сзади);
"ОШ Фл" - приборы с осевым штуцером поставляются с задним расположением фланца;
"П.Г1/2" - прибор поставляется в комплекте с переходником (материал переходника необходимо указать в заявке);
"Пл" - пломбирование корпуса приборов саморазрушающейся наклейкой;
"ПлН" - пломбирование корпуса приборов, для которых это технологически возможно, навесной свинцовой plombой;
"Протокол" - доп.документ к свидетельству о поверке;
"РШ" - исполнение прибора с радиальным расположением штуцера (снизу);
"PM5319" - прибор поставляется сочлененным с мембранным разделителем сред;
Расшифровка обозначений исполнений и сокращений приборов:
"Свид" - прибор поставляется со свидетельством о поверке, оформленным метрологической службой АО "ПО Физтех", либо "Томский ЦСМ";
"Свид (РБ)" - прибор поставляется со свидетельством о поверке, оформленным в соответствии с требованиями Белорусского Госстандарта;
"СШ" - исполнение тягонапомера с симметричной шкалой показаний;
"СК" - скользящие контакты, исполнение ЭКМ без магнитного поджатия на уставках контактной группы;
"Ск1, Ск2" - скоба с указанием типа (1 - прямая, 2 - "бабочка"), исполнение моделей ВУф d.63, 100 ОШ с крепежной скобой в комплекте;
"Спец.шкала" - Специальная шкала, исполнение прибора с нестандартной шкалой показаний согласно заказу;
"Стрелка"0" - исполнение с внешним корректором, который расположен на стрелке прибора;
"СТБ" - прибор и его документация поставляются в соответствии с требованиями Белорусского Госстандарта;
"ТР" - прибор поставляется с комплектом красных и зеленых наклеек на стекло для индивидуальной маркировки диапазона шкалы показаний;
"Тех.стекло" - исполнение электроконтактных манометров с высокой стальной обечайкой и техническим стеклом;
"Тёмный ц/б" - специальное исполнение циферблата прибора, светлые символы на тёмном фоне, стрелка белого цвета;
"ТЧехол" - прибор поставляется в комплекте с термочехлом без подогрева;
"ТЧехол Ех" - прибор поставляется в комплекте с термочехлом с подогревом;
"Т2, Т3" - исполнение приборов для эксплуатации в условиях тропического климата;
"УЗП" - прибор поставляется в комплекте с устройством защиты от перегрузки;
"Усл.шкала" - исполнение для МТИф с относительной шкалой показаний 250 у.е. (для снятия показаний требуются пересчетные таблицы);
"УХЛ1" - исполнение приборов для работы в условиях умеренного холодного климата (диапазоны температур указаны в РЭ);
"Фл" - приборы с радиальным штуцером поставляются с задним фланцем (для d.100,160), с передним фланцем (для d.63);
"ФлП" - приборы с радиальным штуцером поставляются с передним фланцем (для d.100, 160);
"ФлЗ" - приборы с радиальным штуцером поставляются с задним фланцем (для d.63);
"ФОШ" - приборы с осевым штуцером поставляются с передним расположением фланца;
"Ц.д. ..." - исполнение прибора с нестандартной ценой деления шкалы показаний согласно заказу;
"ЦИШ" - исполнение прибора с цветовой индикацией шкалы показаний;
"Шильдик" - табличка с позиционным обозначением прибора (информацию предоставляет заказчик);
"Шильдик/Ном" - табличка с номером прибора. Номер на циферблат прибора, внесение в паспорт;
"ЭКСПОРТ" - экспортное исполнение приборов, которое включает оформление паспорта, РЭ, наклеек на английском языке;
"АР" (Application Point) - Указатель-скоба, прибор поставляется в комплекте с внешним указателем рабочего/предельного давления в виде скобы на корпус;
"APS" (Application Point Sticker) - Указатель-наклейка, прибор поставляется в комплекте с указателем рабочего/предельного давления в виде наклейки на стекло;
"SG" - прибор поставляется с многослойным безопасным техническим стеклом (Safety Glass);
"S" - исполнение прибора с повышенной безопасностью, с внутренней перегородкой и задней вышибной крышкой;
"RP" (Red Point) - исполнение прибора с красной регулируемой стрелкой на стекле;
"RPC" (Red Point Control) - исполнение прибора с красной регулируемой контрольной стрелкой на стекле;
"R12, R22, ..." - Хладон, исполнение для измерения давления хладагентов (с доп.температурной шкалой указывающей t ⁰ хладагента);

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
сайт: fiztech.pro-solution.ru | эл. почта: fht@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35